

TIEFKÜHLTRUHE

NOVA 61



AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Tiefkühltruhe
- Glasschiebedeckel teils selbstschließend
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -23°C
- Tauwasserablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Leuchtkasten, Werbetafel
- 77 mm starke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Art.Nr.: 10020

MERKMAL	EINHEIT	WERT
Aussenmaße		
Breite	mm	1804
Tiefe	mm	694
Höhe mit Rollen	mm	867
Höhe ohne Rollen	mm	798
Innenmaße		
Tiefe innen	mm	536
Höhe vom Boden bis zum Deckel	mm	688
Bruttoinhalt	l	602
Nettoinhalt	l	489
Bruttogewicht	kg	75
Nettogewicht	kg	71
Temperaturbereich	°C	-16 / -23
Umgebungstemperatur	°C	bis +30
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/24h	3,90
Leistungsaufnahme	W	230
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		4

TIEFKÜHLTRUHE

NOVA 53



Art.Nr.: 10021

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Tiefkühltruhe
- Glasschiebedeckel teils selbstschließend
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -23°C
- Tauwasserablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Leuchtkasten, Werbetafel
- 77 mm starke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

MERKMAL	EINHEIT	WERT
Aussenmaße		
Breite	mm	1544
Tiefe	mm	694
Höhe mit Rollen	mm	867
Höhe ohne Rollen	mm	798
Innenmaße		
Tiefe innen	mm	536
Höhe vom Boden bis zum Deckel	mm	688
Bruttoinhalt	l	503
Nettoinhalt	l	408
Bruttogewicht	kg	72
Nettogewicht	kg	68
Temperaturbereich	°C	-16 / -23
Umgebungstemperatur	°C	bis +30
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/24h	3,84
Leistungsaufnahme	W	204
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		4

TIEFKÜHLTRUHE

EK500



AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 6 Körbe
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- Tauwasser-Ablauf
- Temperaturanzeige
- Steckschloss
- Stabile Rollen mit Stopfern
- Zubehör optional: Trenngitter, Leuchtkasten
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Art.Nr.: 10031

MERKMAL	EINHEIT	WERT
Aussenmaße		
Breite	mm	1550
Tiefe	mm	630
Höhe	mm	892
Innenmaße		
Tiefe innen	mm	510
Höhe	mm	655
Bruttoinhalt	l	491
Nettoinhalt	l	430
Bruttogewicht	kg	90
Nettogewicht	kg	72
Temperaturbereich	°C	-24 / -14
Umgebungstemperatur	°C	bis +40
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/24h	2,7
Leistungsaufnahme	W	191
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		5

TIEFKÜHLTRUHE

EK700

AUSFÜHRUNG



- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 8 Körbe
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- Tauwasser-Ablauf
- Temperaturanzeige
- Steckschloss
- Stabile Rollen mit Stopfern
- Zubehör optional: Trenngitter, Leuchtkasten
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

Art.Nr.: 10030

MERKMAL	EINHEIT	WERT
Aussenmaße		
Breite	mm	2055
Tiefe	mm	630
Höhe	mm	630
Innenmaße		
Tiefe innen	mm	510
Höhe	mm	655
Bruttoinhalt	l	670
Nettoinhalt	l	620
Bruttogewicht	kg	115
Nettogewicht	kg	100
Temperaturbereich	°C	-24 / -14
Umgebungstemperatur	°C	bis +40
Energieeffizienzklasse A bis G		E
Energieverbrauch	kWh/24h	5
Leistungsaufnahme	W	292
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		5

VERKAUFSSTÄNDER

ZUR ZUSATZPLATZIERUNG AN TIEFKÜHLTRUHEN



Art.Nr.: 10132

AUSFÜHRUNG

- ideal für verschiedene Zusatzplatzierungen über Tiefkühltruhen
- Ware direkt auf Augenhöhe
- solide Bauweise
- kinderleichter Aufbau
- Traglast bis 30 kg

MERKMAL	EINHEIT	WERT
Aussenmaße		
Breite	mm	1700
Tiefe	mm	340
Höhe	mm	1350
Traglast	kg	30
Gewicht	kg	15