



PRODUKTINFORMATION

POS Materialien

Stand 07/2025

TIEFKÜHLTRUHE

NOVA 53-V2



Art.Nr.: 10021

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Tiefkühltruhe
- Glasschiebedeckel teils selbstschließend
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -23°C
- Tauwasserablauf
- Schlüsselaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Leuchtkasten, Werbetafel
- 77 mm starke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	1544
Tiefe	mm	694
Höhe mit Rollen	mm	867
Höhe ohne Rollen	mm	798
INNENMAßE		
Tiefe innen	mm	536
Höhe vom Boden bis zum Deckel	mm	688
Bruttoinhalt	l	503
Nettoinhalt	l	408
Bruttogewicht	kg	72
Nettogewicht	kg	68
Temperaturbereich	°C	-16 / -23
Umgebungstemperatur	°C	bis +30
Energieeffizienzklasse A bis G		C
Energieverbrauch	kWh/Jahr	770,88
Leistungsaufnahme	W	204
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		B

TIEFKÜHLTRUHE

NOVA 61-V2



Art.Nr.: 10020

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Tiefkühltruhe
- Glasschiebedeckel teils selbstschließend
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -16°C bis -23°C
- Tauwasserablauf
- Schlossaufnahme vorgerüstet
- Stabile Lenkrollen
- Optional: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Leuchtkasten, Werbetafel
- 77 mm starke Isolierung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	1804
Tiefe	mm	694
Höhe mit Rollen	mm	867
Höhe ohne Rollen	mm	798
INNENMAßE		
Tiefe innen	mm	536
Höhe vom Boden bis zum Deckel	mm	688
Bruttoinhalt	l	602
Nettoinhalt	l	489
Bruttogewicht	kg	75
Nettogewicht	kg	71
Temperaturbereich	°C	-16 / -23
Umgebungstemperatur	°C	bis +35
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/Jahr	943
Leistungsaufnahme	W	230
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		B

TIEFKÜHLTRUHE

EK501



Art.Nr.: 10031

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 6 Körbe
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- Tauwasser-Ablauf
- Temperaturanzeige
- Steckschloss
- Stabile Rollen mit Stoppnern
- Zubehör optional: Trenngitter, Leuchtkasten
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	1550
Tiefe	mm	630
Höhe	mm	892
INNENMAßE		
Tiefe innen	mm	510
Höhe	mm	655
Bruttoinhalt	l	491
Nettoinhalt	l	430
Bruttogewicht	kg	90
Nettogewicht	kg	72
Temperaturbereich	°C	-24 / -14
Umgebungstemperatur	°C	bis +40
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/Jahr	986
Leistungsaufnahme	W	191
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		5

TIEFKÜHLTRUHE

EK701



Art.Nr.: 10030

AUSFÜHRUNG

- Steckerfertig
- Glasschiebedeckel mit reflexbehandelter Glasunterseite
- 8 Körbe
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -14°C bis -24°C
- Tauwasser-Ablauf
- Temperaturanzeige
- Steckschloss
- Stabile Rollen mit Stoppnern
- Zubehör optional: Trenngitter, Leuchtkasten
- Stellfüße
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	2055
Tiefe	mm	630
Höhe	mm	630
INNENMAßE		
Tiefe innen	mm	510
Höhe	mm	655
Bruttoinhalt	l	670
Nettoinhalt	l	620
Bruttogewicht	kg	115
Nettogewicht	kg	100
Temperaturbereich	°C	-24 / -14
Umgebungstemperatur	°C	bis +40
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieverbrauch	kWh/Jahr	1299
Leistungsaufnahme	W	292
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		5

VERKAUFSSTÄNDER

ZUR ZUSATZPLATZIERUNG AN TIEFKÜHLTRUHEN



Art.Nr.: 10132

AUSFÜHRUNG

- Ideal für verschiedene Zusatzplatzierungen über Tiefkühltruhen
- Ware direkt auf Augenhöhe
- Solide Bauweise
- Kinderleichter Aufbau
- Traglast bis 30 kg

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	1700
Tiefe	mm	340
Höhe	mm	1350
TRAGLAST	kg	30
GEWICHT	kg	15

VERKAUFSDISPLAY

FÜR ERSTBESTÜCKUNG ODER ZUSATZPLATZIERUNG



Art.Nr.: 10135

AUSFÜHRUNG

- Sehr gut geeignet für Neueinführung der Marke DIBO in Ihrem Geschäft
- Ideal für verschiedene Zusatzplatzierungen Angebote oder Sortimentserweiterung
- Hochwertige Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz in Ihrem Geschäft
- Solide Bauweise dank Polypropylen Wabenstruktur
- Wasserfest
- Kinderleichter Aufbau
- Traglast je Regalboden ca. 15 kg

MERKMAL	EINHEIT	WERT
AUSSENMAßE		
Breite	mm	580
Tiefe	mm	380
Höhe	mm	1850
TRAGLAST JE REGALBODEN	kg	15
GEWICHT	kg	6,5

BLISTERLEISTE

62,5 X 7,6 CM

S



AUSFÜHRUNG

- Inklusive Topschild (76 mm x 35 mm)
- 12 Haken zur Befestigung verschiedener Waren
- Transparent
- Topschild bietet platz für Ihr Preisschild
- Inklusive S-Haken zur Befestigung an Ihrem Regal

*Bestückungsbeispiel

Art.Nr.: 10136

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Gesamtlänge	mm	625
Länge Blisteraufhängung	mm	580
Topschildbreite	mm	76
Topschildhöhe	mm	35

TIEFKÜHLKOST FLYER

DIN lang



AUSFÜHRUNG

- Übersicht über die verschiedenen Sorten BARF Frostfutter von DIBO
- Kurzbeschreibungen zu jedem Produkt
- Fütterungshinweis

Art.Nr.: 10150

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MASSE		
Breite	mm	420
Höhe	mm	594
MATERIAL	Bilderdruckpapier	130 g/m ²
SEITENZAHL	Seiten	6
Besonderheit	passender Produktständer	Art.Nr.: 10158

BARF RATGEBER

DIN A5



AUSFÜHRUNG

- BARF Ratgeber zur Auslage in Ihrem Geschäft
- Mit wichtigen Fragen rund um Thema BARF
- BARF Pyramide
- Preisgegenüberstellung zu konventionellen Fütterungsmethoden

Art.Nr.: 10151

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	148
Höhe	mm	210
MATERIAL	Bilderdruckpapier	130g/m ²
SEITENZAHL	Seiten	8

BARF PLAKAT

DIN A2



AUSFÜHRUNG

- Plakat für den Innenbereich
- Verschiedene Motive:
Nassfutter
BARF-Frostfutter
Naturkausnacks
DIBO-Sortiment

Für jeden Anlass das Passende

Art.Nr.: 10152

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	420
Höhe	mm	594
MATERIAL	Bilderdruckpapier	170 g/m ²



FUSSBODENAUFKLEBER

GROSS - ca. 30 x 36 cm



Art.Nr.: 10161

AUSFÜHRUNG

- Selbstklebend
- 220µ starke SK-Folie
- Für den Innenbereich vorgesehen
- Mit R9-zertifiziertem rutschhemmenden Laminat kaschiert
- Für glatte Untergründe und kurzflorige Teppiche geeignet

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	600
Höhe	mm	600
MATERIAL		
Besonderheit	mit R9-zertifiziertem rutschhemmenden Laminat kaschiert für Teppiche und glatte Untergründe	

ANLEITUNG:

Der zu beklebende Untergrund sollte vor dem Anbringen mit handelsüblichen, für den Untergrund geeigneten Putzmitteln von Fett und Schmutz gereinigt werden.

Der Aufkleber sollte mit etwa 5 cm Abstand zur Fuge (Fliesen) angebracht werden. Für ein sauberes Kaschieren des Aufklebers auf dem Untergrund lösen Sie zunächst ein Stück der Deckfolie, welches die Klebeseite des Aufklebers schützt und schneiden Sie diese ab. Knicken Sie nun ein weiteres Stück der Deckfolie um, um diese im weiteren Verlauf besser greifen zu können. Positionieren Sie jetzt den Aufkleber auf dem Untergrund und kleben den das freie Stück fest. Greifen Sie die Deckfolie und legen mit etwas Zug die Klebeseite frei. Nutzen Sie ein Raket (alternativ eine Kreditkarte o.Ä.) und kaschieren Sie in streichenden Bewegungen die freigelegte Klebeseite des Aufklebers auf den Untergrund bis die komplette Klebefläche den Aufkleber mit dem Untergrund verbindet.

FUSSBODENAUFKLEBER

KLEIN - ca 20 x 23cm



Art.Nr.: 10162

AUSFÜHRUNG

- Selbstklebend
- 220µ starke SK-Folie
- Für den Innenbereich vorgesehen
- Mit R9-zertifiziertem rutschhemmenden Laminat kaschiert
- Für glatte Untergründe und kurzflorige Teppiche geeignet

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	200
Höhe	mm	230
MATERIAL		
Besonderheit	mit R9-zertifiziertem rutschhemmenden Laminat kaschiert für Teppiche und glatte Untergründe	

ANLEITUNG:

Der zu beklebende Untergrund sollte vor dem Anbringen mit handelsüblichen, für den Untergrund geeigneten Putzmitteln von Fett und Schmutz gereinigt werden.

Der Aufkleber sollte mit etwa 5 cm Abstand zur Fuge (Fliesen) angebracht werden. Für ein sauberes Kaschieren des Aufklebers auf dem Untergrund lösen Sie zunächst ein Stück der Deckfolie, welches die Klebeseite des Aufklebers schützt und schneiden Sie diese ab. Knicken Sie nun ein weiteres Stück der Deckfolie um, um diese im weiteren Verlauf besser greifen zu können. Positionieren Sie jetzt den Aufkleber auf dem Untergrund und kleben den das freie Stück fest. Greifen Sie die Deckfolie und legen mit etwas Zug die Klebeseite frei. Nutzen Sie ein Raket (alternativ eine Kreditkarte o.Ä.) und kaschieren Sie in streichenden Bewegungen die freigelegte Klebeseite des Aufklebers auf den Untergrund bis die komplette Klebefläche den Aufkleber mit dem Untergrund verbindet.

REGALWOBBLER

Ø 9,5CM



Art.Nr.: 10163

AUSFÜHRUNG

- 3 verschiedene Motive - beidseitig bedruckt
 - Verwöhn dein Tier ganz natürlich
 - Premium Fleisch für premium Genuss
 - Ganz Natürlich, von Natur aus Lecker
- Mit selbstklebendem Kunststoff-Wobbler für ein leichtes Anbringen auf vielen Untergründen
- Wiederablösbar

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	95
Höhe	mm	95
MATERIAL		
Besonderheit	folienkaschiert matt	beidseitig
	ablösbar	rückstandslos

ANLEITUNG:

Die Regalwobblers können individuell auf das Angebot im Geschäft angepasst werden.

Auf der Rückseite befestigen Sie in der oberen Hälfte des Kreises den Klebepunkt des Regalwobblers, sodass das überstehende Ende über die Kopfseite des Werbemittels hinausragt. Die andere Seite des Regalwobblers können Sie nun dank des Klebepunktes individuell an Ihren Regalen, der Kühltruhe unter den Regalböden befestigen. Die Regalwobblers sind für den temporären Gebrauch geeignet und rückstandslos ablösbar.

REGALETIKETTEN

4x12CM

AUSFÜHRUNG



- 2 verschiedene Motive - beidseitig bedruckt
„Entscheide dich für:
zum schnurren gut / Jeder Napf ein Festmahl“
- 135g/m2 Bilderdruckpapier matt
- Zum einfachen Einstecken in die vorhandene Scannerschiene
- In einem Set befinden sich 8 Einleger

Art.Nr.: 10164

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	120
Höhe	mm	40

ANLEITUNG:

Die Regaleinleger können in jede handelsübliche Scannerleiste eingelegt werden.

THERMO BAG

45 X 47 CM



AUSFÜHRUNG

- Hochwertiger Aufdruck im DIBO Design
- Außen: 45 my transparente LDPE-Folie
- Innen: 150 my weiß eingefärbte Schaumfolie metallisiert
- Abmessung: 450/460 x 470 mm ohne Bodenfalte
- Mit Doppelgriffen 350 mm in weiß
- Druckknopfverschließbar

Art.Nr.: 10500

MERKMAL	EINHEIT	WERT
MABE		
Breite	mm	450
Höhe	mm	470
Höhe mit Griff	mm	510